

help	コマンド一覧を表示する・コマンドのヘルプを表示する
help	利用できるコマンドの一覧を表示する
help del	del コマンドのヘルプを表示する
dir	フォルダのファイルを一覧表示する
dir	現在のフォルダの中身を一覧表示する
dir tmp¥log	tmp フォルダ下の log フォルダの中身を一覧表示する
dir ..	下の階層のフォルダの中身を一覧表示する
dir abc.txt	abc.txt ファイルの情報を表示する
dir /w	ワイド形式で表示する
dir /s	サブフォルダ以下の階層を辿って表示する
dir f:	F ドライブの現在のフォルダの中身を一覧表示する
ドライブ文字:	ドライブを変更する
f:	現在のドライブを F ドライブへ変更する
cd	フォルダを移動する
cd tmp	tmp フォルダの中へ移動する
cd tmp¥doc	tmp フォルダ下の doc フォルダへ移動する
cd ..¥work	下のフォルダ階層の work フォルダへ移動する
cd ¥	現在のドライブの先頭 (ルート) へ移動する
cd f:	F ドライブの現在のフォルダを“表示”する
copy	ファイルをコピーする
copy abc.txt def.txt	abc.txt ファイルを def.txt としてコピーする
copy abc.txt back	abc.txt ファイルを back フォルダ下へコピーする
copy abc.txt f:¥	abc.txt ファイルを F ドライブ下へコピーする
copy *.exe bin	拡張子 exe のファイルを bin フォルダ下へコピーする
copy *.txt *.src	拡張子 txt のファイルを全て拡張子 src に変えて一括コピーする
copy a.txt+b.txt x.txt	a.txt と b.txt ファイルを連結して x.txt ファイルとしてコピーする
copy docs x.txt	docs フォルダ内のファイルを全て連結して x.txt ファイルとしてコピーする
move	ファイルまたはフォルダを移動する
move abc.txt load	abc.txt ファイルを load フォルダ下へ移動する
move load down	load フォルダを down フォルダ下へ移動する
del	ファイルを削除する
del abc.txt	abc.txt ファイルを削除する
del *.*	現在のフォルダの全てのファイルを削除する
del tmp	tmp フォルダの中のファイルを全て削除する
del /s abc.txt	サブフォルダを辿って abc.txt ファイルを削除する
ren	ファイルまたはフォルダの名前を変更する
ren abc.txt def.inf	ファイル名を abc.txt から def.inf へ変更する
ren tmp work	フォルダ名を tmp から work へ変更する
ren *.txt *.src	拡張子 txt のファイルを拡張子 src へ一括変更する
md (mkdir)	フォルダを作成する
md docs	docs フォルダを作成する
md doc¥dod	doc フォルダがなければ作成し doc フォルダの下に dod フォルダを作成する
md f:¥pic	F ドライブ下に pic フォルダを作成する
rd (rmdir)	フォルダを削除する
rd libs	libs フォルダを削除する (フォルダは空であること)
rd /s libs	libs フォルダの中身ごと削除する
xcopy	フォルダの中身ごとコピーする
xcopy tmp bak	tmp フォルダの中身ごと bak フォルダとしてコピーする
xcopy /e tmp bak	tmp フォルダの中の空のフォルダも含めてコピーする
tree	フォルダの構造を表示する
tree	現在フォルダ以下のフォルダ構造をツリー表示する
tree work	work フォルダ以下のフォルダ構造をツリー表示する
tree /f	フォルダだけでなくファイルを全て表示する
tree /a	ツリー表示にグラフィック文字を使わない
type	テキストファイルの内容を表示する
type abc.txt	abc.txt ファイルの内容を表示する
more	テキストの内容をページごとに表示する
more abc.inf	abc.inf ファイルの内容を画面ページ単位で表示する
type abc.inf more	“
clip	クリップボードに貼り付ける
dir clip	dir コマンドの表示をクリップボードへ貼り付ける
clip < abc.txt	abc.txt ファイルの内容をクリップボードへ貼り付ける

comp	2つのファイルをバイト単位で比較する
comp	対話的に比較するファイルを入力して相違を表示する
fc	2つのファイルを比較し違いを表示する
fc a.txt b.txt	a.txt と b.txt を比較して相違のある行を表示する
fc /b m.bin n.bin	バイナリファイル m.bin と n.bin をバイナリ比較する
find	ファイルの内容を検索し文字列を含む行を表示する
find "ABC" abc.txt	abc.txt ファイルから「ABC」を含む行を表示する
find /v "ABC" abc.txt	abc.txt ファイルから「ABC」を含まない行を表示する
find /n "HIJ" abc.txt	文字列を含む行を行番号とともに表示する
find /i "xyz" abc.txt	大文字と小文字を区別しないで検索する
find "xyz" *.txt	拡張子 txt のファイルから文字列「xyz」を検索する
where	ファイルの場所を検索する
where /r tmp *.mov	tmp フォルダ内を辿って拡張子 mov のファイルの場所を検索する
date	システム日付を表示または設定する
date /t	日付を表示する (設定はしない)
date	日付を表示し対話的に設定する
date 2020/08/21	日付を 2020 年 8 月 21 日に設定する
time	システム時刻を表示または設定する
time /t	時刻を表示する
time	時刻を表示し対話的に設定する (管理者権限が必要)
time 17:13:00	時刻を 17:13 に設定する (管理者権限が必要)
ipconfig	ネットワークインタフェースを表示する
ipconfig	ネットワークインタフェースの情報を表示する
ipconfig /all	MAC アドレスなど詳細なネットワーク情報を表示する
ping	ICMP エコー要求をリモートホストへ送信する
ping 192.168.10.101	ホスト「192.168.10.101」へ ICMP エコー要求を送信する (デフォルトで 4 回送信)
ping 192.168.10.101 /t	ICMP エコー要求を CTRL-C で中断するまで送信する
ver	OS のバージョンを表示する
ver	OS バージョンを表示する
systeminfo	OS 情報を表示する
systeminfo	詳細な OS 情報を表示する
path	PATH 環境変数の設定を表示する・コマンドパスを設定する
path	現在のコマンドパスを表示する
path %path%;c:¥work	コマンドパスに c:¥work を追加する
pause	バッチプログラムの処理を中断する
pause	キー入力待ちになる
echo	メッセージを表示する・コマンドを表示/非表示にする
echo good morning	「good morning」と表示する
echo off	コマンドプロンプトの文字を非表示にする
echo on	コマンドプロンプトの文字が表示される状態に戻す
cls	コマンドプロンプト画面をクリアする
cls	コマンドプロンプト画面をクリアする
exit	コマンドプロンプトを終了する
exit	コマンドプロンプト画面を終了する
start	別のコマンドプロンプトを起動する
start	別のコマンドプロンプトウィンドウが開く

フォルダの指定方法

¥	現在のドライブのルートフォルダ
D:¥	D ドライブのルートフォルダ
..¥	現在のフォルダの下の階層のフォルダ
..¥..	現在のフォルダの 2 階層下のフォルダ
.	現在のフォルダ

ワイルドカード	ファイルやフォルダ名のパターンマッチ
? (任意の 1 文字にマッチ)	abc_??z.?.vw ⇒ abc_xYz.kvw abc_ABz.5vw
* (任意の文字列にマッチ)	*_xyz.*w ⇒ opq_xyz.abcw 1234_xyz.nM_3w

Windows コマンドプロンプト